

Генератор влажного газа “ТКА-ГВЛ-03” с поверкой



Отличительная особенность

Наличие встроенной камеры влажности объёмом 8,3 литра и шести цилиндрических встроенных камер влажности с диаметрами входных портов от 5 до 32 мм.

Основные технические характеристики

Диапазон воспроизведения относительной влажности воздуха	от 5 до 95 %
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения относительной влажности* • для цилиндрических рабочих камер №1 – №6 • для рабочей камеры 7 (объём 8,3 л) в диапазоне измерений отн. влажности от 5 до 50 % включ. в диапазоне измерений относительной влажности свыше 50 до 95 %	1,5 % отн. вл. ± 2,0 % отн. вл. ± 2,5 % отн. вл.
Дискретность задания относительной влажности	1 %
Количество рабочих камер	7
Диаметры зондов приборов, устанавливаемых в рабочие камеры	от 5 до 32 мм
Напряжение питания прибора	от 190 до 230 В, 50Гц
Потребляемая мощность (не более)	50
Срок службы, лет	7
Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота) (не более)	790×440×570 мм
Масса (не более)	50 кг

**Пределы допускаемой погрешности воспроизведения относительной влажности от заданного значения.*

В комплект поставки генератора влажного газа входит внешний термогигрометр ВТГ 74.1.